



Трансформаторы

ТАГ

КЦНС.671141.034 ТУ

Трансформаторы для согласования сопротивления приемника (динамической головки) с выходным сопротивлением источника сигнала.

П - печатный монтаж, остальные - объемный монтаж, длина выводов 80 мм.

Технические условия: КЦНС.671141.034 ТУ

Габаритные размеры: 26x27x24мм, установочный размер:

а) крепление винтами М4, длина выводов 80мм, расстояние между крепежными отверстиями 36,8±0,4 мм

б) под печатный монтаж 26мм, выводы 5,5мм

	ТАГ-II-4 ТАГ-II-4П	ТАГ-III-6 ТАГ-III-6П	ТАГ-III-4 ТАГ-III-4П	ТАГ-III-4 ТАГ-III-4П	ТАГ-III M-6 ТАГ-III M-6П	ТАГ-III M-4 ТАГ-III M-4П	ТАГ-II-8П	ТАГ-III-8
Номинальная мощность, Вт	0,25	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Номинальное напряжение, В	30	30	30	15	15	15	30	15
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	4	6	4	4	6	4	8	8
Номинальный диапазон частот, Гц, не менее	100...10000	160...6300	160...6300	100...10000	160...6300	160...6300	100...12500	100...12500